

# ANLEGELEITERN

aus Aluminium

Robuste, einteilige Anlegeleitern zum Aufstieg auf das Dach bzw. um zu allen höher gelegenen Arbeitsstellen zu gelangen.

Anlegeleitern können als Standplatz zur Ausführung leichter, kurzzeitiger Tätigkeiten genutzt werden.

## Technische Daten Anlegeleitern

- Aus Aluminium (Natur)
- Rutschsichere Sprossen
- Sprossenholme 25 x 25 mm
- Breite ca. 350 mm
- Strangpressprofilholm 56 x 25 mm
- Geprüft nach EN 131, gültiges Prüfzertifikat mit GS-Zeichen
- Jede Dachleiter ist jeweils von nur einer Person begehbar!  
Tragfähigkeit max. 150 kg.



Der Aufstellwinkel muss gegenüber der Horizontalen 65° - 75° betragen.

Nicht ohne zusätzliche Sicherung in größerer Höhe von der Anlegeleiter wegsteigen.

Lieferbare Längen:

- 1.900 mm - 6 Sprossen
- 2.500 mm - 8 Sprossen
- 3.100 mm - 10 Sprossen
- 3.600 mm - 12 Sprossen
- 4.500 mm - 15 Sprossen
- 5.300 mm - 18 Sprossen